

Se bruksområde/steder og finn modell og watteffekt. Jo lenger ned i kolonnen, jo større litermengde og modell/effekt og.

Når 1 stk EemaX varmer skal benyttes for flere tappesteder velges effekt I forhold til det tappestedet som har størst behov mht. L/min. mht. og temperatur.

Bruksområde:	Håndvask wc	Servant/Vask	Minikjøkken.	Kjøk. Dusj. Serv.	Hånd dusj	Dusj	Kar bad	Produksjon	Prosess Industri
<b>Bruksteder:</b>	Industri /Yrkesbygg Salonger/Kontor Toalett/Service Vei stasjoner 2 stk håndvask	Industri/Yrkes bygg Salonger/Kontor Toalett/Service Pumpehus Garasje	Sommerhytte Anneks Letthus Bar, Butikk	Sommerhytte Hytte/Fritidshus Anneks/Letthus Leiligheter/Hybel Bolig/Næring/Service	Frisør Dyreklinikk Service	Hytte/Hybel Anneks/Letthus Sidetilbygg Leilighet/Bolig Næring/Service	Boble kar Stamp Basseng	Næringsbygg Forvarming Ettervarming Spyl / Rens	Industri Øyedusj Nød dusj Foto skylling
<b>Ltr/min. Temp.</b>	<b>2-4L/min - 38°C</b>	3-5L/min-38°C	<b>2-3L/min -55°C</b>	<b>2-9L/min -55°C-38°C</b>	<b>3-5L/min-38°C</b>	<b>4-15L/min - 38°C</b>	<b>5-15L/min 38°C</b>	<b>Fra 1L/min &lt; 15 til 85°C</b>	<b>Fra 1L/min &lt; 15 til 85°C</b>
<b>Modell: 230volt min. sikr.</b>									
<b>EM1637</b> 10A	X Håndvask Toalett	X Servant Toalett						X Håndvask	X Produksjon
<b>EM2557</b> 16A	X Håndvask over alt	X Servant	X Kjøk. DusjServ.	X Kjøk. Dusj Serv.				X Håndvask	X Produksjon
<b>EM2557</b> 16A		X Servant	X Dusj, Kjøk.	X Kjøk. Dusj Serv.	X Dusj			X Produksjon	X Produksjon
<b>EM3273</b> 20A	X Håndvask 2 stk		X Dusj, Kjøk.	X Kjøk. Dusj Serv.	X Dusj	X Dusj/Servant		X Produksjon	X Produksjon
<b>EM4092</b> 25A		X Serv./Dusj	X Dusj, Kjøk.	X Kjøk. Dusj Serv.	X Dusj	X Dusj/Servant	X Kar (Sirkl)	X Serv./Dusj	X Øyedus (eks)
<b>EM3273/2</b> 2x20A			X Dusj, Kjøk.	X Kjøk. Dusj Serv.		X Dusj Servant	X Kar (Sirkl)	X Produksjon	X Produksjon
<b>EM4092/2</b> 2x25A	X Håndvask 3 stk			X Kjøk. Dusj Serv.			X Kar (Sirkl)	X Produksjon	X Produksjon
<b>TM2511</b> 3x20A				X Dusj Serv.			X Kar (Sirkl)	X Produksjon	X Produksjon
<b>TM3214</b> 3x25A				X Kjøk. Dusj Serv.		X Dusj/Serv.	X Kar (Sirkl)	X Produksjon	X Produksjon
<b>TM4017</b> 3x30A				X Kjøk. Dusj Serv.		X Dusj (2stk)	X Bad	X Produksjon	X Nøddusj (eks)
<b>TM5522</b> 3x40A						X Dusj (2stk)	X Bad	X Produksjon	X Produksjon
<b>TM7027</b> 3x50A						X Dusj (2-3stk)	X Bad	X Produksjon	X Produksjon

1 stk EemaX varmer forhåndsstilles enkelt en ønsket temperatur til ulike tappesteder. Eks. 38°C Dusj/Servant Bidé. 55°C Kjøkken..

Temperaturen oppnåes ved det enkelte tappested med en gang kranen åpnes, kun de korte rørlengdene, som må tømmes først.

**Teknisk informasjon oversikt**
**Momentan bereder – helt uten tank.**

<b>MODELL:</b>		<b>SP 1637</b>	<b>EM 2046</b>	<b>EM 2557</b>	<b>EM 3273</b>	<b>EM 4092</b>	<b>EM 2511</b>	<b>EM 3214</b>	<b>EM 4018</b>	<b>TM 3214</b>	<b>TM 4017</b>	<b>TM 5522</b>	<b>TM 7028</b>
<b>BESKRIVELSE:</b>													
<b>Bredde Dybde Høyde</b>		13x5x25	13x5x25	13x5x25	13x5x25	13x5x25	23x8x25	23x8x25	23x8x25	30x9x30	30x9x30	30x9x30	30x9x30
<b>Vekt (kg)</b>		1,,3	1,,3	1,,3	1,,3	1,,3	3,5	3,5	3,5	4,9	4,9	4,9	4,9
<b>Element Type</b>		Momentan	Momentan	Momentan	Momentan	Momentan	Momentan	Momentan	Momentan	Momentan	Momentan	Momentan	Momentan
<b>Element antall</b>		1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3
<b>Spenning</b>		230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230/400	230/400	230/400	230/400
<b>Fase</b>		1	1	1	1	1	2x1	2x1	2x1	3	3	3	3
<b>Effekt (kW)</b>		3,7	4,6	5,7	7,3	9,2	11,4	14,6	14,6	13,8	17,1	21,9	27,6
<b>Amper</b>		16	20	25	32	40	2x2x25	2x2x32	2x2x40	35	43	56	70
<b>Sikr. min./ normal v/230V.</b>		10 -16	16 -20	16- 20	20 -32	25 -32	2x2x16-25	2x2x20-25	2x2x25-32	25 -32	32 -40	40 -50	50 - 70
<b>Sikr. min./ normal v/400V.</b>										13-20A	16 -20A	2 -30A	40A
<b>Kabel mm<sup>2</sup> &gt;20m</b>		1,5	2,5	2,5	4	6	2,2,5	2x4	2x6	4	6	10	16
<b>Rør tilkobling stuss</b>		½”BSP	½”BSP	½”BSP	½”BSP	½”BSP	½”BSP	½”BSP	½”BSP	½”BSP	½”BSP	½”BSP	½”BSP
<b>Tilkoblinger vendt</b>		Opp	Ned	Ned	Ned	Ned	Ned	Ned	Ned	Ned	Ned	Ned	Ned
<b>Maks L/ min 38C</b>		2	2,5	3	4	5	6	7	7	7	9	13	15
<b>Min. L/ min 55C</b>		1,3	1,5	2	2,5	3,0	3,5	4	5	4	5	6	8,5
<b>Trykk typetestet</b>		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
<b>Trykk prod. testet</b>		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
<b>Sprut test.</b>		Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
<b>Varme - lagringstap</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ei. Hus / holder</b>		Noryl plast	Noryl plast	Noryl plast	Noryl plast	Noryl plast	Noryl plast	Noryl plast	Noryl plast	Noryl plast	Noryl plast	Noryl plast	Noryl plast
<b>Fr. deksel</b>		”	”	”	”	”	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål

CoaX AS Hurumveien 43, N-3474 Åros

EemaX Varmere er godkjent etter EU normer av : NBI (GNFS) 3.29..0 Nr. 95 / 149.  
 NEMKO og CE. Sertifikat nr. A25395 / P95103253 / A98419. UL Listning E86887(M) US. Patent: 4,762,98-4,960,976.